

TransMix

Lindec România vă oferă ACUM soluția inteligentă
All-in-one pentru sape fluide

Ce este TransMix?

TransMix este o stație mobilă de producere, transportare și pompare a sabelor fluide. Ne mândrim cu exclusivitatea echipamentului TransMix în România - utilaj care produce sape fluide într-o tehnologie de vârf. Stația este complet automatizată, având rețetele prestabilite și memorate, operatorul selectând doar tipul de rețetă. Productivitatea stației este de 10 mc / h, ceea ce reprezintă o suprafață de 2000 mp realizată în 10 ore, la grosimea de 5 cm, cu ridicarea materialului la o înălțime de până la 100 m.

Logistica șantiierelor în construcții este un factor de cost important și de aceea tehnologia TransMix este soluția eficientă pentru execuția de lucrări cu termene și cerințe de calitate, și costuri optimizate.



De ce să optați pentru sape fluide cu TransMix?

- Productivitatea superioară și eliminarea riscului de eroare, deoarece producerea este automatizată, iar punerea în operă și prelucrarea sunt mult simplificate;
- Elimină stocurile de materiale în șantier, disconfortul și murdăria;
- Optimizează costurile prin eliminarea pierderilor de materiale și eficientizarea timpului alocat pentru transportul, manipularea și aprovizionarea materialelor.

Comparați și alegeți înțelept!

Sapă semiumedă clasică

Durată mai mare de execuție cu o calitate îndoielnică!

Aprovizionarea cu materiale prime (ciment, nisip, etc.) se efectuează cu o zi înainte (implică spațiu suficient de depozitare în șantier).

Mixul de material se face manual ce rezultă în lipsa de trasabilitate a compoziției sapei.

Mix design-ul nu se poate realiza decât cu agregate de la 0-4 mm.

Productivitatea maximă este de 300 mp la 5 cm grosime, cu o echipa de 5-6 oameni.

Dezavantaje

- Pentru aplicații de finisaje tip epoxidic, covor PVC, mochetă, este necesar să se aplice un strat de 3-5 cm de sapă autonivelantă, rezultând costuri suplimentare;

- Din punct de vedere logistic, într-un șantier de mari dimensiuni este nevoie de mai multe echipe, pompe;

Sapă fluidă cu TransMix

Durată mai scurtă de execuție cu o calitate superioară, ușor de urmărit!

Aprovizionarea cu materiale prime se efectuează în afara șantiierului sau în șantier, dar din silozuri temporare;

Modul de lucru automatizat asigură trasabilitatea procesului și a mix-design-ului (la finalul lucrării se emite avizul ca într-o stație de betoane)

Poate realiza sape sau microbetoane cu agregate de 0-8 mm - rezistența la compresiune fiind mult mai mare.

Productivitatea este de 10 mc/h, rezultând o acoperire de 200 mp/h la 5 cm grosime / strat, rezultând 1000-2000 mp / zi cu 4-5 oameni.

Fluiditatea amestecului de material îi conferă proprietăți de autonivelare gravitațională, rezultând o planeitate finală foarte bună.

Avantaje

- Nu necesită sapă autonivelantă pentru aplicații de finisaje tip epoxidic, covor PVC, mochetă;

- Un plus pentru logistica șantiierelor în construcții: în proiecte cu termene / șantiere de execuție de volume mari, TransMix-ul este alegerea ideală;

VS

Timp de execuție - 1000 mp

- ✓ Ziua 1 - aprovizionare cu materiale și pregătirea de execuție;
- ✓ Ziua 2 - execuție 250 mp;
- ✓ Ziua 3 - execuție 250 mp;
- ✓ Ziua 4 - execuție 250 mp;
- ✓ Ziua 5 - execuție 250 mp;

Timp de execuție - 1000 mp

- ✓ Ziua 1 - aprovizionare cu materiale și pregătirea de execuție;
- ✓ Ziua 2 - execuție 1000 mp;



1

Toate Materialele



2

Selecția Rețetei



3

Organizare în șantier



Sapă fluidă
autonivelantă

VEZI VIDEO



Termobeton de
pantă

VEZI VIDEO

CONTACT

Grigore Ionescu 22, Sector 2
023677, București
+40 212 122 111 / 0786 020 000
lindec@lindec.ro

[facebook.com/LindecRomania](https://www.facebook.com/LindecRomania)
www.lindec.ro